

DESCRIPCION:

Realizado en espuma de poliuretano de celda abierta, es un componente diseñado para mejorar el sellado de puertas y ventanas proporcionando aislamiento térmico y acústico. Su capa adhesiva de alta adherencia permite una instalación sencilla y firme en una amplia variedad de superficies. Además, su diseño flexible y compresible se adapta a todos los perfiles asegurando un sellado efectivo contra la infiltración de aire, amortiguación de golpes y ruidos e impide el ingreso de insectos al hogar.

APLICACIONES:

- Aislamiento térmico y sonoro.
- Absorción de vibraciones y reducción de impactos y golpes.
- Contribuye al ahorro de energía al reducir la pérdida de calor o frío de calefactores o A/C.
- Permite ajustar o nivelar espacios entre puertas y marcos.

■ SOPORTE

Espuma de poliuretano de celda abierta, de 16 kg/m³ de densidad.

■ ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente de base acuosa.

■ PRESENTACIONES - ROLLOS

ESPESOR	ANCHO	LARGO
5 MM	10, 15, 20 MM	5 MTS
10 MM	10, 15, 20 MM	5 MTS
15 MM	15, 20 MM	5 MTS
20 MM	20 MM	5 MTS

Se realizan cortes a medida.

■ LINER

Liner de papel kraft de 90g siliconado.

MODO DE USO:

Antes de aplicar el burlete, asegurarse que la superficie este limpia y seca para garantizar una adhesión óptima. Luego, medir y cortar el producto según la longitud deseada. Retirar cuidadosamente el papel protector liner de la capa adhesiva a medida que se coloca el burlete en la posición deseada, presionando firmemente. Verificar que no haya espacios o brechas visibles y ajustar de ser necesario. Evitar manipular el burlete una vez aplicado para mantener su eficacia.

