

DESCRIPCION:

Es un material versátil utilizado en aplicaciones industriales y de construcción para sellado hermético, protección y reparación. Fabricada con un film de aluminio de alta calidad, esta cinta ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una óptima conductividad térmica. Su adhesivo proporciona una fuerte unión con una variedad de sustratos, asegurando una instalación confiable y duradera. Su diseño autoadhesivo facilita su aplicación en diferentes superficies y formas, lo que la hace ideal para sellos de juntas, reparaciones de conductos y aplicaciones de aislamiento térmico. Es una solución eficaz y duradera para una amplia gama de necesidades de sellado y protección en entornos industriales y comerciales.

APLICACIONES:

- Sellado de tuberías, techos, zinguerías, claraboyas.
- Instalaciones de conductos de ventilación y refrigeración.
- Aislaciones con envoltura de lana de vidrio.
- Trabajos con poliestireno expandido.

■ SOPORTE

Film de aluminio puro, rango de aleación 1100 a 1145, templado, de 30 a 36 micrones de espesor.

■ ADHESIVO

Adhesivo de caucho y resinas transparente de base solvente.

■ PRESENTACIONES - ROLLOS

ANCHO	LARGO
25, 48 MM	50 MTS
50 MM	3 MTS

Se realizan cortes a medida.

■ LINER

Liner de papel kraft de 90g siliconado.

MODO DE USO:

Prepare la superficie asegurándose de que esté limpia y seca para garantizar una adhesión óptima. A continuación, corte la cantidad necesaria evitando tocar el adhesivo para mantener su eficacia. Despegue con cuidado el liner que protege el adhesivo y aplique la cinta en la posición deseada, presionando firmemente para asegurar una adherencia completa. Si es necesario, utilice una herramienta suave para alisar la cinta y eliminar burbujas de aire. Finalmente, recorte cualquier exceso de cinta y permita que se adhiera completamente antes de someterla a tensión.

