

DESCRIPCION:

Es un producto sumamente resistente, fabricado con fibras de polipropileno entrelazadas. Gracias a su composición, exhibe una excepcional resistencia al desgarro y a la abrasión, convirtiéndola en una opción ideal para superficies expuestas al desgaste mecánico o a las condiciones climáticas extremas. Su diseño no tejido proporciona una excelente adaptación a superficies irregulares y una gran flexibilidad, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Además, su adhesivo de alta adherencia una fijación confiable y duradera.

APLICACIONES:

- Sellado de alvéolos de las placas de policarbonato.
- Refuerzo de embalajes.
- Fijación de tapicería.

■ SOPORTE

Tela no tejida "fliselina": Fibras de poliéster y polipropileno entrelazadas mecánicamente de 30 gramos.

■ ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente de base acuosa.

■ PRESENTACIONES - ROLLOS

ANCHO	LARGO
25 MM	50 MTS

Se realizan cortes a medida.

■ LINER

Liner de papel kraft de 90g siliconado.

MODO DE USO:

Prepare la superficie asegurándose de que esté limpia y seca. Luego, corte la cantidad necesaria de cinta del rollo, evitando tocar el adhesivo. Despegue con cuidado el liner que protege el adhesivo y aplique la cinta en la posición deseada, presionando firmemente para asegurar una adhesión completa. Si es necesario, utilice una herramienta suave para alisar la cinta y eliminar burbujas de aire. Finalmente, recorte cualquier exceso de cinta y permita que se adhiera completamente antes de someterla a tensión.

