

DESCRIPCION:

Es una solución de impermeabilización muy efectiva, ya que combina la protección solar del aluminio y la resistencia y flexibilidad del asfalto. Al poseer una capa de adhesivo facilita su instalación sin necesidad de calor u adhesivos adicionales.

APLICACIONES:

- Sellar, unir y reparar caños, zinguerías, claraboyas y canaletas.
- Aislamiento de tuberías y conductos de refrigeración.
- Sellado de juntas y grietas en todo tipo de superficies.
- Impermeabilizaciones en superficies expuestas al aire libre.

■ SOPORTE

Base: Asfalto modificado con polímeros, de 1 mm de espesor, para aumentar su resistencia y flexibilidad.

Capa superior: Cubierto por una fina capa de aluminio grafado para más seguridad en la manipulación, que proporciona reflectividad contra los rayos UV.

■ ADHESIVO

Adhesivo de caucho y resinas transparente de base solvente.

■ PRESENTACIONES - ROLLOS

ANCHO	LARGO
50 MM	5 MTS
100 MM	5, 10, 25 MTS
150 MM	5, 10, 25 MTS
200 MM	10, 25 MTS
250 MM	5, 10, 25 MTS
300 MM	10, 25 MTS

Se realizan cortes a medida.

■ LINER

Liner de polipropileno de 60 micrones de alta densidad siliconado.

MODO DE USO:

Limpie la zona a cubrir, preferentemente utilizando un jabón no oleoso y deje secar. Una vez seco, coloque el producto en la zona a cubrir y a medida que coloca la membrana haciendo presión sobre la misma, quite lentamente el liner de polipropileno.

