

#### DESCRIPCION:

Este producto ofrece una solución eficaz para mitigar la entrada de viento y ruido en espacios interiores al sellar la brecha entre la puerta y el suelo. Su diseño flexible y adaptable permite una fácil instalación en una variedad de superficies, mientras que su composición de goma EVA, garantiza una alta resistencia al desgaste y durabilidad a largo plazo. Con capacidad para adaptarse a desniveles del suelo, proporciona un sellado que contribuye a mantener un ambiente interior confortable y libre de infiltraciones no deseadas, mejorando así el aislamiento térmico y acústico.

#### APLICACIONES:

- Aislamiento térmico
- Aislación acústica
- Sellado de puertas con desniveles.

#### ■ SOPORTE

Goma EVA (etileno vinil acetato) de 2mm de espesor. Varios colores.

#### ■ ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente de base acuosa.

#### ■ PRESENTACIONES

ALTO	LARGO	COLOR
4.5 CM	90 CM	BLANCO GRIS MARRON

#### ■ LINER

Liner de papel kraft de 90g siliconado.

#### MODO DE USO:

Limpie y seque cuidadosamente la base de la puerta para garantizar una adherencia óptima. A continuación, asegúrese que el zócalo tenga la medida exacta de la puerta y corte el excedente de ser necesario. Retire el liner protector para exponer el adhesivo y coloque el zócalo en la parte inferior de la puerta, asegurándose de alinear correctamente el borde con el suelo. Presione firmemente a lo largo de toda la longitud del zócalo para asegurar una fijación adecuada. Espere al menos 24 horas antes de abrir y cerrar la puerta para permitir que el adhesivo se adhiera completamente a la superficie y garantice un sellado efectivo.

